



## Изотермический контейнер 20 футов

Цена: **188000**

### Технические характеристики:

**ISO-КОДЫ 20 FOOT INSULATED CONTAINER: 22H5, 22H6**

**Внешние размеры:**

**Внутренние размеры:**

|                       |          |                 |           |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------|
| Длина:                | 6 058 мм | Длина:          | 5 455 мм  |
| Ширина:               | 2 438 мм | Ширина:         | 2 260 мм  |
| Высота:               | 2 591 мм | Высота:         | 2 275 мм  |
| <b>Размер проёма:</b> |          | <b>Вес:</b>     |           |
| Ширина:               | 2 237 мм | Вес брутто:     | 30 400 кг |
| Высота:               | 2 260 мм | Нагрузка:       | 27 000 кг |
|                       |          | Вес контейнера: | 3 050 кг  |
| <b>Состояние:</b>     |          | БУ              |           |

### Преимущества:

- Поддерживает температуру груза до 12 часов.
- Высокая мобильность - при необходимости рефконтейнер легко перевезти на другую площадку.
- Невысокая стоимость - для кратковременного хранения продукции нет необходимости строить/арендовать склад, достаточно найти площадку под контейнер.
- Минимальное техническое обслуживание.

### Детали:

- Каркас из стальных балок;
- Стены, потолок и двери выполнены из пенополиуретана толщиной 70 мм и плотностью 40 г/см<sup>2</sup>. Снаружи и изнутри облицован листами из нержавеющей стали.
- Дверь двойная, с замками на штангах. Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
- Пол из пенополиуретана толщиной 140 мм и плотностью 60 г/см<sup>2</sup>. Снизу обшит гофрированной оцинкованной сталью. Изнутри контейнера покрыт алюминиевым Т-образным профилем.