

20-футовый Опен Топ

Цена: 128000

Технические характеристики:

ISO-КОД 20 FOOT OPENTOP:

20OT, 22U0, 22U1, 22U3, 22U3, 22U4, 22U5

Внешние размеры:		Внутренние размеры:	
Длина:	6 096 мм	Длина:	5 902 мм
Ширина:	2 430 мм	Ширина:	2 240 мм
Высота:	2 590 мм	Высота:	2 352 мм

Вес:	
Вес брутто:	24 000 кг
Нагрузка:	21 560 кг
Вес контейнера:	2 440 кг

Преимущества:

- Оптимальны для транспортировки негабаритных грузов: строительных материалов, промышленного оборудования, станков, труб, металлопроката, угля, руды.
- Процесс загрузки с помощью подъемного крана или краба существенно сокращает стоимость погрузочно-разгрузочных работ и экономит время.
- Перекладина над дверью также снимается, что делает загрузку и выгрузку товаров с помощью специальной тяжелой техники быстрой, простой и удобной.
- Сама перекладина является весомым элементом для удержания тарпаулина, к тому же она придает конструкции контейнера прочность.
- Отсутствует необходимость перегружать товар при смене транспорта.

Детали:

- Каркас из стальных балок.
- Боковые стены и потолок - из гофрированного профиля низколегированной стали.
- Дверь двойная, с замками на штангах. Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
- Пол состоит из стальных П-образных балок и гофрированной ламинированной 21-слойной фанеры.
- На всех углах контейнера установлены фитинговые пята.
- Крыша тентовая, съемная. Наконечники для пломбирования фиксируются люверсами.
- Основанием тента выступают от 13 до 26 штанг.