

20 футовый танк контейнер T11

Цена: 560000

Технические характеристики:

Универсален, взамозаменяем с моделями: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10
Маркировка T11 FOOD STUFF (V = 23-26 тыс. л.): IMO-0, T1, T2 , T3, T4, T5, T6
Маркировка T11 SWAP TANK (V = 31-31 тыс. л.): IMO-0, IMO-1, IMO-2, IMO-3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11

Внешние размеры:

Длина:	6 058 мм
Ширина:	2 438 мм
Высота:	2 591 мм
Вес контейнера:	3 800 кг

Характеристики:

Инструкция ООН, которой соответсвует:	UN T11
Код типа и размер по ISO 668:1995:	22T4
Толщина стенки и днища, мм	5-6
Взаимозаменяем с моделями	с T1 по T10
Объем цистерны:	
Стандарт:	23-26 тыс. л.
SWAP	31-35 тыс.л.
Гидравлическое давление, бар:	6,0
Рабочее давление, бар:	4,0
Темпартура эксплуатации, ºС	-40...+50

Преимущества:

- T11 - универсальная модель танк-контейнера, подходит для большинства типов грузов
- Низкие расходы на эксплуатацию - требуют минимального технического обслуживания и ремонта.
- Высокая мобильность.
- Предназначены для транспортировки жидких и пищевых грузов.
- Отсутствует необходимость перегружать товар при смене транспорта.
- Использование танк контейнеров облегчает управление процессом доставки грузов.

Детали:

- Танк-контейнер предназначен для перевозки жидких грузов наливом, в том числе опасных грузов.
- Цистерна представляет собой сварный сосуд из легированной нержавеющей стали толщиной 4.8мм.

Состоит из цилиндрической обечайки и двух элиптических днищ с внутренним диаметром 2400мм.
- Верхняя часть цистерны оборудована двумя арматурными отсеками диаметром 500мм.
- Торцевые рамы (передняя и задняя) - это сварные конструкции, состоящие из вертикальных стоек, поперечных балок и опорных колец.
- Контейнеры могут оснащаться слоем теплоизоляции и системой пароподогрева.