


## 20 футовый танк контейнер T50 для сжиженных газов

Цена: 1040000

### Технические характеристики:

**МАРКИРОВКА T50 GAS TANK:** IMO-5, T7, T50

**Внешние размеры:**

| | |
|---|---|
| Длина: | 6 058 мм |
| Ширина: | 2 438 мм |
| Высота: | 2 591 мм |
| Максимальный объем | 26 000 л. |

**Характеристики:**

| | |
|---|---|
| Типоразмер по ISO 668:1995: | 1CC |
| Код типа контейнера-цистерны по ISO 6346:1995: | UN T 50 |
| Продукт | Сжиженные, углаводородные газы |

| | |
|---|---|
| Внутренний диаметр цистерны, мм: | 2,379 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см²): | 2,04 (20,4) |
| Темпартура эксплуатации, ºС | -40...+50 |

**Преимущества:**

- Низкие расходы на  эксплуатацию - требуют минимального технического обслуживания и ремонта.
- Высокая мобильность.
- Предназначены для транспортировки жидких или токсичных грузов.
- Отсутствует необходимость перегружать товар при смене транспорта.
- Использование танк контейнеров облегчает управление процессом доставки грузов.

**Детали:**

- Каркас из нержавеющей стали.
- Ширина стенок 2.4 мм.
- Для производства контейнера используется сталь, алюминий и другие прочные материалы и сплавы.
- Жесткая и прочная конструкция.
- Прочность тары и сохранность груза.
- Предназначен для перевозки сжиженных углеводородных газов, отосящихся ко второму классу опасности.
- Слив и залив осуществляется путем передавливания парами груза жидкой фазы через устройчта налива (слива).