



## Изотермический контейнер 40 футов

Цена: **220000**

### Технические характеристики:

**ISO-КОДЫ 40 FOOT INSULATED CONTAINER: 42H5, 42H6**

#### Внешние размеры:

|         |           |
|---------|-----------|
| Длина:  | 12 192 мм |
| Ширина: | 2 438 мм  |
| Высота: | 2 895 мм  |

#### Внутренние размеры:

|         |           |
|---------|-----------|
| Длина:  | 11 638 мм |
| Ширина: | 2 284 мм  |
| Высота: | 2 557 мм  |

#### Размер проёма:

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина: | 2 286 мм |
| Высота: | 2 478 мм |

#### Вес:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Вес брутто:     | 32 740 кг |
| Нагрузка:       | 27 990 кг |
| Вес контейнера: | 4 750 кг  |

**Состояние:**

БУ

### Преимущества:

- Поддерживает температуру груза до 12 часов.
- Высокая мобильность - при необходимости рефконтейнер легко перевезти на другую площадку.
- Невысокая стоимость - для кратковременного хранения продукции нет необходимости строить/арендовать склад, достаточно найти площадку под контейнер.
- Минимальное техническое обслуживание.

### Детали:

- Каркас из стальных балок;
- Стены, потолок и двери выполнены из пенополиуретана толщиной 70 мм и плотностью 40 г/см<sup>2</sup>. Снаружи и изнутри облицован листами из нержавеющей стали.
- Дверь двойная, с замками на штангах. Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
- Пол из пенополиуретана толщиной 140 мм и плотностью 60 г/см<sup>2</sup>. Снизу обшит гофрированной оцинкованной сталью. Изнутри контейнера покрыт алюминиевым Т-образным профилем.