



Камера шоковой заморозки MBF40

Цена: 2720000

Технические характеристики:

| Размеры: | | Дверной проём: | |
|----------|----------|----------------|--------------------------|
| Длина: | 1 200 мм | Высота: | 1 800 мм |
| Ширина: | 2 430 мм | Ширина: | 1 100 мм |
| Высота: | 2 590 мм | Тип: | Распашные Hinged PVC+PVC |

Параметры:

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Температурный режим: | +40/ - 40°C |
| Мощности заморозки: | 17,6 кВт |
| Тип изоляции: | Сэндвич панель, Полиуретан - PVC+Poly |
| Внешняя поверхность: | PVC |
| Теплоизоляция пола: | Фанера, 2мм Cr.Ni |
| Общий вес: | ~ 7 850 кг |
| Температура продукта на входе: | +10 °C |
| Хладагент: | R404 |
| Напряжение: | 380В - 50Гц- 3 фазы |
| Шум (в пределах 6м): | 85 dBA |

Преимущества:

- Увеличение срока хранения продуктов.
- Сохранение внешнего вида продукта.
- Сохранение витаминов и микроэлементов.
- Сохранение свежести и вкуса.
- Сокращение времени заморозки в 3-5 раз.
- Снижение усушки и заветривания.
- Уничтожение бактерий в продукции.
- Мобильность - легко передвигается в любом направлении.
- Может работать даже в условиях пустыни, благодаря специальному двухступенчатому компрессору.

Детали:

- подходит для свежих овощей, фруктов, грибов.
- мяса, птицы, рыбы.
- продуктов, прошедших тепловую обработку.
- готовых охлажденных продуктов.
- полуфабрикатов (мясных, рыбных, и т.д.).
- кондитерских и хлебобулочных изделий, теста.