



## 40-футовый реф контейнер High Cube

Цена: **328000**

### Технические характеристики:

#### ISO-КОДЫ 40 FOOT HIGH CUBE REEFER CONTAINER:

40HCREF, 40HQREF, 45R1, 45R2, 45R3

#### Внешние размеры:

|         |           |
|---------|-----------|
| Длина:  | 12 192 мм |
| Ширина: | 2 438 мм  |
| Высота: | 2 895 мм  |

#### Внутренние размеры:

|         |           |
|---------|-----------|
| Длина:  | 11 638 мм |
| Ширина: | 2 284 мм  |
| Высота: | 2 557 мм  |

#### Размер проёма:

|         |          |
|---------|----------|
| Ширина: | 2 286 мм |
| Высота: | 2 478 мм |

#### Вес:

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Вес брутто:     | 32 740 кг |
| Нагрузка:       | 27 990 кг |
| Вес контейнера: | 4 750 кг  |

#### Состояние:

|    |                |
|----|----------------|
|    | Новые          |
| БУ | 2003-2015 г.г. |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Минимальная поддерживаемая температура  | -40.0(град.)     |
| Максимальная поддерживаемая температура | + 25.0(град.)    |
| Мощность                                | 4,5-5,5кВт       |
| Применяемые хладагенты                  | R404A, R134A     |
| Напряжение сети                         | 380В, 3-ф, 50 Гц |

### Преимущества:

- Поддерживают необходимый температурный режим от -40 до + 30 градусов. Точный микроклимат.
- Экономичнее в энергопотреблении относительно других типов холодильного оборудования.
- Эффективно работают при наружной температуре от -30 до +50 градусов.
- Высокая мобильность - при необходимости рефконтейнер легко перевезти на другую площадку.
- Невысокая стоимость - для заморозки и хранения продукции нет необходимости строить/арендовать склад, достаточно найти площадку под рефконтейнер.
- На все узлы и агрегаты предоставляется 180-дневная гарантия, включающая сопровождение, ремонт или замену запчастей.
- Минимальное техническое обслуживание.
- Возможность внешнего управления и контроля режимов работы контейнера.

### Детали:

- Каркас из стальных балок;

Главный офис: г. Одесса, ул. Ак. Глушко 29, офис 201. Контактные телефоны: +38 (096) 0000 753, +38 (066) 0000 753, +38 (093) 0000 753. Email: [welcome@containers.ua](mailto:welcome@containers.ua) | 1

- Стены, потолок и двери выполнены из пенополиуретана толщиной 70 мм и плотностью 40 г/см<sup>2</sup>. Снаружи и изнутри облицован листами из нержавеющей стали.
- Дверь двойная, с замками на штангах. Герметичность двери обеспечивает резиновый уплотнитель по периметру.
- Пол из пенополиуретана толщиной 140 мм и плотностью 60 г/см<sup>2</sup>. Снизу обшит гофрированной оцинкованной сталью. Изнутри контейнера покрыт алюминиевым Т-образным профилем.
- Холодильная установка вмонтирована в задней части корпуса.